



KONICA MINOLTA

bizhub c257i

A3-värimonitoimilaite

bizhub i-SARJA ÄLYKKÄÄMPÄÄN TYÖSKENTELYYN

RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

HYÖDYT ASIAKKAALLE



Intuiitiivisuus
Käyttöliittymä on mukautettavissa, joten laitteen käyttö on yhtä helppoa kuin älypuhelimien tai tabletin



Liitettävyyttä
Konica Minolta innovatiivisten mobiiliteknologioiden ansiosta tulostus onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta



Turvallisuus
Turvallinen verkkointegrointi, tietojen salaus, kiintelevyn päällekirjoitus ja edistysellinen käyttäjän todentaminen



Sovellusympäristö
Konica Minolta kattava sovellusvalikoima tehostaa käyttöä



Palvelut
Tehokas tulostinten hallinta, automaattinen kulutustarvikkeiden toimitus, ennakoiva huolto ja etäasennus



Kestävyys
Tehokas tulostinten hallinta, automaattinen kulutustarvikkeiden toimitus, ennakoiva huolto ja etäasennus

LAAJENNETUT TOIMINNOT

1 LISÄOMINAISUUDET

- PDF-laaennos LK-102v3
- OCR-tekstintunnistus LK-105v4
- Viivakoodifontit LK-106
- Unicode-fontit LK-107
- OCR A ja B -fontit LK-108
- Dokumenttien muunnos LK-110v2
- ThinPrint® Client LK-111
- Palvelimeton turvatus LK-114
- TPM-siru LK-115v2
- Antivirus LK-116
- FOIP-aktiivointi LK-117



2 LIITETTÄVYYT

- Faksikortti FK-513
- WLAN UK-221
- USB I/F -sarja EK-608
- USB I/F -sarja EK-609
- Biometrinen tunnistin AU-102
- ID-kortinlukija
- Asennussarja MK-735

3 MUUT

- Arkkiin syöttölaite DF-633
- Valotustason kansi OC-513
- Työskentelytaso WT-515
- 10-näppäimistö KP-101
- Ilmanpuhdistaja CU-101
- Asennussarja ilmanpuhdistusyksikölle MK-748

4 MEDIAN SYÖTTÖ

- Paperialusta PC-118
- Paperialusta PC-218
- Paperialusta PC-418
- Kaappi DK-518x
- Bannerialusta BT-C1e

5 MEDIAN TULOSTUS

- Erottelutalo JS-506
- Välitysyksikkö MK-603
- Sisäinen viimeistelijä FS-533
- Välitysyksikkö MK-603
- Välitysyksikkö MK-602
- Rei'ittäjä PK-519
- Nitova viimeistelijä FS-539
- Välitysyksikkö MK-603
- Välitysyksikkö RU-514
- Vihkovielimeistelijä FS-539SD
- Välitysyksikkö MK-603
- Välitysyksikkö RU-514
- Rei'ittäjä PK-524

MERKKIEN SELITYKSET

- Pakollinen varuste
- Lisävaruste
- Tämä lisävaruste voidaan asentaa vain sen yläpuolella mainitun varusteen kanssa

VIIMEISTELYOPTIOT



Kulma-
nidonta



Nidonta 2
niittä



Rei'itys,
kaksi
reikää



Rei'itys,
neljä
reikää



Kaksi-
puolinen
tulostus



Yhdistetty
mixplex/
mixmedia



Keskitahto



Arkin
lisääminen,
raportti



Kirjetaitto



Vihko-
taitto



Siirtäen
lajittelu



Banneri-
tulostus



Kulma-
nidonta
(ulkoinen)

KUVAUS

LISÄOMINAISUUDET	
LK-102v3 PDF-lajennos	PDF/A- (1b) ja PDF-tiedostojen salaus, digitaalinen allekirjoitus
LK-105v4 OCR-tekstintunnistus	Hakukelpoiset PDF- ja PPTX-tiedostot
LK-106 Viivakoodifontit	Tukee natiivia viivakooditulostusta
LK-107 Unicode-fontit	Tukee natiivia Unicode-tulostusta
LK-108 OCR A ja B -fontit	Tukee natiivia OCR-A/B-tulostusta
LK-110v2 Dokumenttien muunnos	Useiden tiedostomuotojen tuottamiseen esim. haettavat DOCX, XLSX ja PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Natiivi ThinPrint-client, pakkaa tulosteet vähentäen verkkoliikennettä
LK-114 Palvelimeton turvatulostus	Turva- ja Follow Me -tulostus, joka ei tarvitse palvelinasennusta
LK-115v2 TPM-siru	TPM-moduuli (Trusted Platform Module) tietojen salaamiseen ja suojaamiseen
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus tarjoaa reaaliaikaisen virusskannauksen kaikista sisään- ja ulostulotiedoista
LK-117 FOIP-aktivointi	Faksi IP-verkossa (T.38), vaatii faksisarjan

LIITETTÄVYYS	
EK-608 USB I/F -sarja	Näppäimistön liitäntä
EK-609 USB I/F -sarja	Näppäimistön liitäntä ja Bluetooth
UK-221 WLAN	Langaton verkko (Wireless LAN) ja WLAN Access Point Mode
FK-513 Faksikortti	Super G3 -faksi, digitaalinen faksitoiminto
MK-735 Asennussarja	ID-kortinlukijan asennussarja
AU-102 Biometrinen tunnistin	Sormenpään verisuoniston skanneri

MUUT	
DF-633 Arkkien syöttölaite	Maksimikapasiteetti 130 arkkia, kääntävä
OC-513 Valotustason kansi	Suojaa valotuslasia, korvaa arkkien syöttölaitteen
WT-515 Työskentelytaso	Käyttöpaneelin työskentelytaso
KP-101 10-näppäimistö	Numeronäppäimet käytettäväksi kosketuspaneelin sijasta
CU-101 Ilmanpuhdistaja	Parantaa sisäilman laatua vähentämällä pienhiukkaspäästöjä
MK-748 Asennussarja ilmanpuhdistusyksikölle	Ilmanpuhdistusyksikön asennussarja

MEDIAN SYÖTÖ	
PC-118 Paperialusta	500 arkkia, A5–A3, 60–256 g/m²
PC-218 Paperialusta	2x 500 arkkia, A5–A3, 60–256 g/m²
PC-418 Paperialusta	2 500 arkkia, A4, 60–256 g/m²
DK-518x Kaappi	Tarvikkeiden säilytys

MEDIAN TULOSTUS	
FS-533 Sisäinen viimeistelijä	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, luovutuskapasiteetti 500 arkkia
FS-539 Nitova viimeistelijä	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, luovutuskapasiteetti 3 200 arkkia
FS-539SD Vihkoviimeistelijä	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, 20 arkin vihkوتاitto, luovutuskapasiteetti 2 200 arkkia
MK-602 Välytysyksikkö	Tarvitaan FS-533 asennuksessa
MK-603 Välytysyksikkö	Tarvitaan FS-533, FS-539/SD, JS-506 asennuksessa
PK-524 Rei'ittäjä (optio FS-539/SD)	Rei'itys 2/4 reiällä, automaattinen vaihto viimeistelijälle
JS-506 Erottelutaso	Esim. faksien tai tulosteiden erotteluun
PK-519 Rei'ittäjä FS-533	Rei'itys 2/4 reiällä, automaattinen vaihto viimeistelijälle
RU-514 Välytysyksikkö	Tarvitaan FS-539/SD asennuksessa

TEKNISET TIEDOT

JÄRJESTELMÄN TEKNISET TIEDOT	
Järjestelmän nopeus A4	Enintään 25/25 sivua minuutissa (yksivärituloste/värituloste)
Järjestelmän nopeus A3	Enintään 12/12 sivua minuutissa (yksivärituloste/värituloste)
Automaattisen kaksipuoleisen tulostuksen nopeus A4	Enintään 25/25 sivua minuutissa (yksivärituloste/värituloste)
Ensimmäisen sivun tulostusaika A4	6,8/8,4 s (yksivärituloste/värituloste)
Lämpenemisaika	Noin 20 s (yksivärituloste/värituloste) ¹
Kuvantamistekniikka	Laser
Väriainetekniikka	Simitri® HD- polymeerinen väriaine
Paneelin koko/resoluutio	7" / 800 x 480
Järjestelmän muisti	6 144 Mt (vakio/enint.)
Järjestelmän kiintolevy	256 Gt SSD (vakio)
Liitäntä	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (lisävaruste)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Automaattinen arkkien syöttölaite (lisävaruste)	Enintään 130 alkuperäistä, A5–A3, 35–128 g/m², suunnan-vaihdolla varustettu automaattinen asiakirjansyöttölaite
Tulostettavan paperin koko	A6–A3, julistepaperi enintään 1 200 x 297 mm
Tulostettavan paperin paino	60–256 g/m²
Paperinsyöttökapasiteetti	1 100/3 600 arkkia (vakio/enint.)
Paperilokeron syöttö (vakiovaruste)	1 x 500, A5–A4, mukautetut koot, 60–256 g/m² 1 x 500, A5–A3, mukautetut koot, 60–256 g/m²
Paperilokeron syöttö (lisävaruste)	1 x 500 arkkia, A5–A3, 60–256 g/m² 2 x 500 arkkia, A5–A3, 60–256 g/m² 1 x 2 500 arkkia, A4, 60–256 g/m²
Manuaalinen ohitus	100 arkkia, A6–A3, mukautetut koot, juliste, 60–256 g/m²
Viimeistelytilat (lisävaruste)	Limittään, ryhmä, lajittelu, nidonta, nidonta (ilman verkko-yhteyttä), rei'itys, taitos kahtia, kirjetaitos, vihko
Automaattinen kaksipuoleinen tulostus	A5–A3, 60–256 g/m²
Tulostuskapasiteetti	Enintään 250 arkkia / enintään 3 300 arkkia (vakio/enint.)

JÄRJESTELMÄN TEKNISET TIEDOT	
Nitominen	Enintään 50 arkkia tai 48 arkkia + 2 kansilehteä (enintään 209 g/m²)
Nitomiskapasiteetti	Enintään 100 sarjaa
Kirjetaitokset	Enintään 3 arkkia
Kirjetaitoskapasiteetti	Enintään 30 sarjaa, rajoittamaton (ilman paperialustaa)
Vihko	Enintään 20 arkkia tai 19 arkkia + 1 kansilehti (enintään 209 g/m²)
Vihkokapasiteetti	Enintään 20 vihkoa, rajoittamaton (ilman paperialustaa)
Käyttömäärä (kuukausittain)	Suosit. 10 000 sivua, enint. ² 125 000 sivua
Väriaineen riittäisyys	Musta enintään 24 000 sivua CMY enintään 24 000 sivua
Virrankulutus	220–240 V / 50/60 Hz, alle 1,50 kW
Järjestelmän mitat (L x S x K)	571 x 661 x 786 mm (ilman lisävarusteita)
Järjestelmän paino	Noin 70,0 kg (ilman lisävarusteita)

TULOSTIMEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostustarkkuus	1 800 (vastaava) x 600 dpi
Sivunkuvauskieli	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Käyttöjärjestelmät	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 tai uudempi, Linux
Tulostimen fontit	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiilitulostus	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) lisävaruste: WiFi Direct

SKANNERIN TEKNISET TIEDOT

Skannausnopeus	Enintään 55/55 ipm (yksipuoleiset, yksivärinen/monivärinen) Enintään 20/20 ipm (kaksipuoleiset, yksivärinen/monivärinen)
Skannauksen resoluutio	Enintään 600 x 600 dpi
Skannaustilat	Skannaus sähköpostiin (Scan-to-Me), skannaus SMB-järjestelmään (Scan-to-Home), skannaus FTP:lle, skannaus kansioon, skannaus USB-asemalle, WebDAV-skannaus, DPWS-skannaus, skannaus URL-osoitteeseen, TWAIN-skannaus
Tiedostomuodot	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, Compact XPS, PPTX, PDF/A Lisävaruste: Hakukelpoinen PDF, PDF/A 1a ja 1b, hakukelpoinen DOCX/PPTX/XLSX
Skannauskohteet	2 000 kohdetta + 100 ryhmää, LDAP-tuki

KOPIOKONEEN TEKNISET TIEDOT

Kopiointin resoluutio	600 x 600 dpi
Harmaasävyt	256
Sarjakopiointi	1–9 999
Alkuperäinen koko	Enintään A3
Kopiosuhteet	25–400 % 0,1 % tarkkuudella, autozoom

FAKSIIN TEKNISET TIEDOT

Yhteensopivuus	Super G3 (lisävaruste)
Faksiliikenne	Analoginen, i-Fax, värillinen i-Fax, IP-Fax
Faksin resoluutio	Enintään 600 x 600 dpi
Faksin pakkaus	MH, MR, MMR, JBIG
Faksimodeemi	Enintään 33,6 kb/s
Faksauskohteet	2 000 yksittäistä + 100 ryhmää

KÄYTTÄJÄKANSIOIDEN TEKNISET TIEDOT

Tallennettavat asiakirjat	Enintään 3 000 asiakirjaa tai 10 000 sivua
Käyttäjäkansioiden tyyppi	Julkinen, henkilökohtainen (salasana tai tunnistus), ryhmä (tunnistus)
Järjestelmäkansioiden tyyppi	Turvallinen tulostus, salatus PDF:n tulostus, faksin vastaanotto, faksin haku

JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET

Ohjelmisto	Net Care Device Manager, Data Administrator, Box Operator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility
Tietoturvaominaisuudet	ISO 15408 HCD-PP yleiset kriteerit (arviointi meneillään), IP-suodatus ja porttiliikenteen esto, SSL3 ja TLS 1.0/1.1/1.2 -verkkoliikennöinti, IPsec-tuki, IEEE 802.1x -tuki, käyttäjän todentaminen, todennusloki, turvallinen tulostus, Kerberos, kiintolevyn sisällön salaus (AES 256), tietoturvallinen faksi, tulostimen käyttäjän tietojen salaus lisävaruste: reaaliaikainen virustarkastus (Bitdefender®), kiintolevyn peilaukseen, kopiosuojaus (Copy Guard, salasana)
Tilien hallinta	Enintään 1 000 käyttäjätiliä, Active Directory -tuki (käyttäjätunnus + salasana + sähköposti + smb-kansio), toimintokohtainen käyttöoikeuksien määrittely, todentaminen mobiililaitteella (Android) lisävaruste: biometrinen tunnistin (sormenpään verisuonten skannaus), todentaminen avainkortilla (ID-kortinlukija), todentaminen mobiililaitteella (iOS)

¹ Käyttöympäristö ja käyttömäärä voivat vaikuttaa lämpenemisaikaan.

² Jos enimmäismäärä saavutetaan yhden vuoden kuluessa, huolto on suoritettava määrän täytyttyä.

- Kaikki tiedot perustuvat A4-kokoiseen arkkiiin, jonka paino on 80 g/m².
- Luetteltujen tietojen ja toimintojen tuki ja saatavuus vaihtelevat käyttöjärjestelmän, sovellusten ja verkkoprotokollien sekä verkko- ja järjestelmänkonfiguraation mukaan.
- Kunkin kulutustavaran ilmoitettu käyttöikä perustuu tiettyihin olosuhteisiin, kuten tietynkokoisen sivun peittoon (A4-arkin peitto 5 %). Kunkin kulutustavaran todellinen käyttöikä vaihtelee riippuen käytöstä ja muista tulostamiseen liittyvistä muuttuvista tekijöistä, kuten sivun peitosta, sivun koosta, materiaalista, tulostuksen jatkuvuudesta tai jaksottaisuudesta, ympäristön lämpötilasta ja kosteudesta.
- Joissakin tuotekuivissa on valinnaisia lisävarusteita.
- Tekniset tiedot ja lisävarusteet perustuvat painattamisen aikaan saatavilla oleviin tietoihin, jotka saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Konica Minolta ei takaa mainittujen teknisten tietojen virheettömyyttä.
- Tavaramerkit ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa rekisteröityjä tuotemerkkejä tai tuotemerkkejä, jotka täten tunnustetaan.

